



TOC Messgerät

Das Online TOC-Messgerät dient zur hochsensitiven Messung der Konzentration von Total Organic Carbon (TOC; Gesamt Organischer Kohlenstoff in Wasser). Die Online-Messung basiert auf dem Prinzip der Oxidation durch UV-Strahlung. Das Gerät misst den Unterscheid von Leitfähigkeiten vor und nach der Oxidation und leitet so den TOC-Wert ab.

- Ausführung als Tragbares Gerät, zu Wandmontage geeignet.
- Messbereich für TOC: 0,05-1000 ppb
- Handmessungen möglich
- intuitive und einfache Bedienung
- Anzeige von Trends und TOC-Diagrammen
- ▶ Leitfähigkeitsmessung und Temperaturmessung enthalten
- speichert bis zu 28.800 Datensätze auf einem zusätzlichen USB-Stick
- odie Kalibrierung ist typischerweise für 6 Monate gültig
- inklusive TOC-Kalibrierset und Anschlussmaterial

Tvp	TOC Messgerät

Messbereich (ppb TOC)	0,05 - 1000
Messgenauigkeit	< 1% RSD oder 0,21 ppb C bei TOC online
Probentemperatur °C	10-90
Probendruck (bar)	1,0 - 6,9 , drucklos möglich, selbstansaugend
Durchfluss Probenleitung (ml/min)	1-60 ml/min
Elektrischer Anschluss (V/Hz)	230/50
Artikel-Nr.	903135

ZUBEHÖR



TOC-Kalibrierset

- enthält zwei Kalibrationsblindwertlösungen
- bei Erstbestellung enthalten
 Artikel-Nr. 734967

Produktprogramm_Rein-Reinstwasser_Flyer_EF-PP-2023-08 | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten