

Envi GreenFLOW K



Envi GreenFLOW

K

Le GreenFLOW K est universel pour des applications flexibles et fournit à tout moment une pression d'eau constante à tous les points de prélèvement. Grâce à l'hydraulique efficace et aux capots de protection contre le bruit, l'installation fonctionne de manière silencieuse et sans à-coups.

- Installation facile grâce à la version prête à brancher
- Intégration parfaite dans l'environnement du client grâce à une conception compacte et moderne
- Utilisation conviviale grâce à l'affichage LED et aux boutons-poussoirs
- Convertisseur de fréquence intégré pour une régulation confortable de la pression constante et un démarrage en douceur
- Faible consommation électrique grâce à une alimentation adaptée aux besoins
- Utilisation sûre grâce à des fonctions de protection intégrées complètes

**GreenFLOW****K**

| | |
|--|-----------|
| Puissance nominale (m ³ /h) | 3 |
| à hauteur de refoulement (m) | 55 |
| Plage de puissance (m ³ /h) | 0,3 - 5,5 |
| Pression constante sélectionnable (bar) | 1 - 5,5 |
| Puissance moteur max. (kW) | 1,1 |
| Raccordement au réseau (V/Hz) | 230/50 |
| Raccordement hydraulique (DN) | 25 |

N° de réf.

405670